

26-402 南飘窗渗水

一、南飘窗渗水											
1	成品保护	彩条布	m ²	9	5	2	1	20(吊绳)	28	252	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层	1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封胶填充物	m ²	9		20	1		21	189	高空蜘蛛人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充	弹性聚氨酯发泡剂填充	m	9	10	5	1		16	144	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	1. 部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2. 封堵平均厚度: 20mm	m ²	9	25	8	1		34	306	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	m ²	9	25	5	1		31	279	人工电锤凿除
6	防水施工	1. 防水材料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料 / SUD-301聚氨酯防水涂料 / 墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m ²	9	28	5	1		34	306	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
7	外墙钢丝网片加固	立邦/多乐士	m ²	9	10	8	1		19	171	2cm厚1:0.3水泥砂浆粉刷;
8	外墙弹性涂料	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m ²	9	25	5	1		31	279	挂网结构防腐
9	窗台与窗框交接	窗台与窗框交接部位采用(沥青其密封胶)处理	m	9	10	5	1		16	144	指定环卫在建建筑垃圾清运
10	现场清理垃圾袋运至指定地点	垃圾袋运至指定地点	m ²	9		9	1		10	90	指定环卫在建建筑垃圾清运
11	小计									2166	

