

34-101 屋面渗水

一、屋面渗水

												彩条布或安全网搭设
1	铲除外层		铲除原保护层保温层防水层找平层	m²	20		80	10		90	1800	地面操作工
2	新做找平层/保护层 20mm	海螺	1. 材料品种、规格：海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度：20mm	m²	20	25	10	2		37	740	弹线、手推式切割机切割
3	冷底油	东方雨虹或德高	整体（冷底油）涂刷基层处理剂	m²	20	4	2			6	120	人工电锤凿除
4	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m²	20	10	2			12	240	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
5	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹或德高	1. SBS改性沥青防水卷材 SBS I PY PE PE3mm+SBS I PY M PE 3mm 2. 防水层数：双层 3. 防水层做法：热熔满铺法	m²	20	35	10	5		50	1000	2cm厚1:3水泥砂浆粉剂；
6	恢复保温层（女儿墙）	北鹏或万事达同档次	挤塑板-XPS（B1级）/ 聚苯板-EPS（B1级）/ 石墨聚苯板-GPS（B1级）/ 40mm-50mm厚	m²	5	30	10	5		45	225	指定环卫车建筑垃圾清运，完工后现场清理
7	垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m²	20		9	1		10	200	
8	小计										4325	

